

**+-system(.1.3.6.1.2.1.1)**

```

|
+--- -R-- String      sysDescr(1)
|      Textual Convention: DisplayString
|      Size:          0..255
|      Descripción:   Descripción del tipo de hardware,
sistema operativo y software de red.

+--- -R-- ObjID       sysObjectID(2)
|      Descripción:   Identificador asignado a este
producto en ase a su fabricante.

+--- -R-- TimeTicks   sysUpTime(3)
|      Descripción:   Tiempo (en cientos de segundo) desde
que la parte de manejo de red del sistema fue reiniciado por última vez.

+--- -RW- String      sysContact(4)
|      Textual Convention: DisplayString
|      Size:          0..255
|      Descripción:   Persona responsable por el nodo, como
un número telefónico.

+--- -RW- String      sysName(5)
|      Textual Convention: DisplayString
|      Size:          0..255
|      Descripción:   Un nombre asignado
administrativamente (generalmente el nombre de dominio TCP/IP).

+--- -RW- String      sysLocation(6)
|      Textual Convention: DisplayString
|      Size:          0..255
|      Descripción:   El lugar físico del dispositivo.

+--- -R-- INTEGER     sysServices(7)
|      Range:         0..127
|      Descripción:   Un numero de codigo que indica las
capas para las cuales este odo esta dando algún servicio.

+--- -R-- TimeTicks   sysORLastChange(8)
|      Textual Convention: TimeStamp
|      Acceso:        R
|
+--- sysORTable(9)
|
|   +--- sysOREntry(1)
|   |   Index: sysORIndex
|   |
|   |   +--- ---- INTEGER sysORIndex(1)
|   |   |   Range:       1..2147483647
|   |   +--- -R-- ObjID   sysORID(2)
|   |   +--- -R-- String  sysORDescr(3)
|   |   |   Textual Convention: DisplayString
|   |   |   Size:         0..255
|   |   +--- -R-- TimeTicks sysORUpTime(4)
|   |   |   Textual Convention: TimeStamp

```