

+-udp(.1.3.6.1.2.1.7)

```

|
+- -R-- Counter    udpInDatagrams(1)
      Descripción:  Total de datagramas UDP entregados a aplicaciones
UDP.

```

```

+- -R-- Counter    udpNoPorts(2)
      Descripción:  Numero de datagramas UDP recibidos para los cuales
no hubo una aplicación en el puerto de destino.

```

```

+- -R-- Counter    udpInErrors(3)
      Descripción:  Numero de datagramas UDP que pudieron no ser
entregados por alguna otra razón. Por ejemplo, un checksum malo o insuficiente
memoria.

```

```

+- -R-- Counter    udpOutDatagrams(4)
      Descripción:  Total de datagramas UDP de salida.

```

```

|
+-udpTable(5)
      Descripción:  En esta tabla se identifica la información
referente a los escuchas UDP actuales.

```

```

| |
| |+-udpEntry(1)
| |  Index: udpLocalAddress, udpLocalPort
| |
| |+- -R-- IpAddr    udpLocalAddress(1)
| |  Descripción:    La dirección IP local para este escucha UDP.
| |
| |+- -R-- INTEGER   udpLocalPort(2)
| |  Range: 0..65535
| |  Descripción:    El numero de puerto local para este escucha UDP.
| |
| |

```

```

|
+-ipv6UdpTable(6)
|
|+-ipv6UdpEntry(1)
|  Index: ipv6UdpLocalAddress, ipv6UdpLocalPort, ipv6UdpIfIndex
|
|+- ---- String      ipv6UdpLocalAddress(1)
|  Textual Convention: Ipv6Address
|  Size: 16
|+- ---- INTEGER     ipv6UdpLocalPort(2)
|  Range: 0..65535
|+- -R-- Integer32   ipv6UdpIfIndex(3)
|  Textual Convention: Ipv6IfIndexOrZero
|  Range: 0..2147483647

```